

PRODUKTINFORMATION

Acryl Gulvmaling Glans 50

Type: Halvblank vandbaseret acrylgulvmaling til alle træ- & betongulve på ubehandlede og tidligere behandlede overflader i lokaler med normal trafik.

Egenskaber: God dækkraft og stor slidstyrke, er let at rengøre med almindelige neutrale rengøringsmidler.

Brugsvejledning: Overfladen skal være ren, tør, fastsiddende og afsmitningsfri samt totalt fri for olie- fedt- voks- og sæberester.

Tidligere malede gulve rengøres med Grundrens eller fortyndet salmiakvand. Løstsiddende malingslag afskrabes grundigt, blanke flader matslibes med sandpapir.

Olie- og fedtresten fjernes bedst med Grundrens eller Unirens.

Sæberester og sæbelud fjernes med eddikesurt vand og eftervaskes med rigelige mængder af rent vand.

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Første påføring kan fortyndes med ca. 10% vand, på stærkt sugende betongulve fortyndes med 30-50% vand, sidste påføring ufortyndet.

Værktøj rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug.

Type: Acrylmaling til træ- og betongulve inde.

Bindemiddel: Microdispergeret-acrylatdispersion.

Glansgrad: Halvblank, glans 50.

Rækkeevne: 8-10 m² pr. liter.

Påføring: Pensel, rulle eller sprøjte.

Tørretid v/20o C: ca. 3 timer.

Let belastning efter 1 døgn.

Max. Belastning efter 3 døgn.

Vægtfylde: ca. 1.300 kg/liter.

Viskositet v/20o C: ca. 60 E1

Tørstofindhold: ca. 54% vol.

Fortynder: Vand.

Opbevaring: Frostfrit.

Sikkerhedsmærkning:

Mal-kode: 00-1

Brandfareklasse: Ikke brandfarlig.

Sundhedsfareklasse: Opbevares utilgængeligt for børn.

De nævnte oplysninger er baserede på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange specielle forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen.