

PRODUKTINFORMATION

Alkydmaling Oliemaling 45

Type: Halvblank lugtsvag alkydoliemaling til færdigmaling af alt træværk og metal, ude og inde. Kan anvendes til døre, vinduer, paneler og interiør m.m.

Egenskaber: Let at påføre, drypper ikke, flyder godt sammen med god vedhæftningsevne og giver en fyldig og robust overflade som holder glansen.

Brugsvejledning: Overfladen skal være ren, tør og fastsiddende. Snavsede og tidligere malede flader rengøres med Grundrens eller fortyndet salmiakspiritus.

Der afrenses til fast bund og blanke glatte flader matslibes med fint slibepapir.

Nyt eller ubehandlet træværk grundmales indendørs med fortyndet alkydmaling eller Grundmaling og udendørs med Grundingsolie.

Metal afrenses for rust og grundbehandles med Rustbeskyttelsesmaling.

Der færdigmales med 1-2 strøg ufortyndet Alkydmaling.

Påføring med pensel, rulle eller sprøjte.

Værktøj rengøres med min. Terpentin og eftervaskes med vand og sæbe.

Type: Let tiksotropisk og lugtsvag alkyd oliemaling.

Bindemiddel: Modificeret alkydolie- indeholder <1% aromater.

Glansgrad: Halvblank, glans 45.

Rækkeevne: 8-10 m² pr. liter.

Påføring: Pensel, rulle eller sprøjte.

Tørretid v/20o C og 60% RF: Støvtør ca. 3 timer.

Overmalbar ca. 6 timer.

Gennemtør ca. 8 timer..

Vægtfylde: 1.200 kg/liter.

Viskositet v/20o C: ca. 60 E1

Tørstofindhold: ca. 70% vol.

Fortynder: Lugtsvag- el. Min. terpentin.

Opbevares: Frostfrit.

Lagerføres: Hvid og basemalinger.

Sikkerhedsmærkning:

Mal-kode: 1-1

Brandfareklasse: Brandfarlig, klasse II-I

Sundhedsfareklasse: Sundhedsskadelig. Se arbejdshygiejnisk datablad.

De nævnte oplysninger er baserede på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange specielle forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen.