

PRODUKTINFORMATION

Interiørlak

Type: Vandbaseret hurtigtørrende og lugtsvag acryllak til indendørs lakering på alle typer af lyse træsorter i tørre rum. Er derfor særdeles velegnet til lakering af interiør, loft- og vægpaneler.

Egenskaber: Er let at påføre og vedligeholde, giver en usynlig naturmat overflade som fremhæver træets naturlige struktur og åretegning. Beskytter træet effektivt mod tilsmudsning og giver en god lysbeskyttende og vaskbar overflade, der modvirker gulning af træet.

Brugsvejledning: Overfladen skal inden lakering være tør, fastsiddende og grundigt rengjort for snavs, fedt, olie, voks og sæberester.

Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning.

Tidligere lakerede flader rengøres med Grundrens.

Gammelt ubehandlet træ kan lysnes/bleges med Træfrisker.

Ved matslibning inden lakering anvendes fint slibepapir, husk slibning skal altid foretages på langs af træets årer.

Lakken påføres med pensel eller rulle i et jævnt lag og altid på langs af træets årer.

Type: Vandbaseret acryllak til loft- og vægpaneler.

Bindemiddel: Microdispergeret-acrylatdispersion.

Glansgrad: Naturmat, glans 15.

Rækkeevne: 10-12 m² pr. liter.

Påføring: Pensel, lakrulle eller sprøjte.

Tørretid v/200 C og 60% RF: ca. 1 time.

Anvendelsestemperatur: Min + 10o C.

Vægtfylde: 1.02 kg/liter.

Viskositet v/200 C: ca. 35 sek. D4

Tørstofindhold: ca. 20% vol.

Fortynder: Vand.

Omrøres grundigt før brug.

Opbevaring: Frostfrit.

Lagerføres: Klar

Sikkerhedsmærkning:

Mal-kode: 00-1

Brandfareklasse: Ikke brandfarlig.

Sundhedsfareklasse: Opbevares utilgængeligt for børn.

De nævnte oplysninger er baserede på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange specielle forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen.