

PRODUKTINFORMATION

Mat Sort Alkydemalje

Type: Mat Alkydemalje til træ, jern og metal ude og inde, er f.eks. velegnet til havelamper, paneler og kølerhjelme på biler m.m.

Egenskaber: Giver en helmat smudsafvisende, hård og robust overflade, som tåler alm. rengøringsmidler.

Brugsvejledning: Snavsede flader rengøres grundigt og der afrenses til fastsiddende bund og matslibes med fint sandpapir.

Nyt og ubehandlet træ grundes med grundmaling.

Blot jern og metal afrenses for rust og affedtes,

Der grundmales med en Rustbeskyttelsesmaling.

Herefter slutmales med 1-2 lag Mat Alkydemalje.

OMRØRES GRUNDIGT FØR OG UNDER BRUG.

Type: Mat alkydemalje.

Bindemiddel: Speciel alkydolie.

Opløsningsmiddel/fortynding: Min. Terpentiner.

Glansgrad: Helmat, glans 2.

Rækkeevne: 8-10 m² pr. Liter.

Påføring: Pensel, rulle eller sprøjte.

Tørretid v/20°C: Støvtør, 1-2 timer.

Overmalbar, ca. 6 timer.

Gennemtør, ca. 24 timer.

Opbevaring: Tæt tillukket.

Sikkerhedsmærkning:

Mal-kode: 2-1

Brandfareklasse: Brandfarlig, klasse II-I

Sundhedsfareklasse: Sundhedsskadelig. Se arbejdshygiejnisk datablad.

De nævnte oplysninger er baserede på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange specielle forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen.