

PRODUKTINFORMATION

Murmaling

Type: Vandbaseret og olieemulgeret, kalkmat og refleksfri, acrylplastmaling med en god diffusionsåben overflade (vanddampgennemtrængelig). Anvendes udendørs til ubehandlede eller tidligere malede og kalkede flader på puds, mur, beton og gasbeton. Kan desuden anvendes som indendørs vægmaling på flader der tidligere har været behandlet med kalk eller limfarve.

Egenskaber: Er superdækkende og særdeles vejrbestandig samt giver en god vedhæftning selv på tynde fastsiddende kalklag og andre let afsmittende overflader.

Brugsvejledning: Underlaget skal være tørt og grundigt rengjort, tykke og løstsiddende kalklag skal omhyggeligt afskrabes og efterbørstes med en stiv kost. Algedannelser rengøres grundigt og behandles med Mos- og Algefjerner.

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Første påføring kan fortyndes med max 20% vand, anden påføring ufortyndet. Værktøj rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug.

Type: Olieemulgeret/Acrylplastmaling til mur og facade.

Bindemiddel: Olieemulgeret-acrylatdispersion.

Glansgrad: Kalkmat, glans 5.

Rækkeevne: 6-10 m² pr. liter.

Påføring: Pensel, rulle eller sprøjte.

Tørretid v/20o C og 60% RF: ca. 1-2 timer.

Vægtfylde: ca. 1.400 kg/liter.

Viskositet v/20o C: ca. 50 E1

Tørstofindhold: ca. 58% vol.

Fortynder: Vand.

Vaskbarhed v/DIN test 53778: < 5000 vaskeslag.

Opbevaring: Frostfrit.

Lagerføres: Hvid og basemalinger

Sikkerhedsmærkning:

Mal-kode: 0-1

Brandfareklasse: Ikke brandfarlig.

Sundhedsfareklasse: Opbevares utilgængeligt for børn.

De nævnte oplysninger er baserede på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange specielle forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen.