

PRODUKTINFORMATION

Pro Paint Extra glans 5

Type: Helmat vandbaseret acrylplastemalje med ekstra stor vaskbarhed til lofter og vægge. Er speciel velegnet til dem, der ønsker den matte overflade, men med en emaljes styrke

Egenskaber: Superdækkende, gulner ikke, flyder godt sammen og giver en robust, slidstærk og vaskbar overflade.

Brugsvejledning: Overfladen skal være ren, tør og fastsiddende. Snavsede og tidligere malede flader rengøres med Grundrens eller fortyndet salmiakspiritus.

Der færdigmales med 1-2 strøg, 1. strøg kan fortyndes med max. 20% vand, sidste strøg påføres ufortyndet. Påføring med pensel, rulle eller sprøjte.

Værktøj rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug.

Type: Helmat Acrylplastemalje til træværk indendørs.

Bindemiddel: Microdispergeret-acrylatdispersion.

Glansgrad: Helmat, glans 5.

Rækkeevne: 8-10 m² pr. liter.

Påføring: Pensel, rulle eller sprøjte.

Tørretid v/20o C og 60% RF: ca. 1/2 - 1 time, overmalbar 4 timer.

Vægtfylde: 1.300 kg/liter.

Viskositet v/20o C: ca. 60 E1

Tørstofindhold: ca. 54% vol.

Fortynder: Vand.

Vaskbarhed v/DIN test 53778: Ubegrænset.

Opbevaring: Frostfrit.

Lagerføres: Hvid.

Sikkerhedsmærkning:

Mal-kode: 00-1

Brandfareklasse: Ikke brandfarlig.

Sundhedsfareklasse: Opbevares utilgængeligt for børn.

De nævnte oplysninger er baserede på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange specielle forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen.