

PRODUKTINFORMATION

Væg- & facademaling Glans 6

Type: Mat tiksotropisk acrylplastmaling til inden- og udendørs brug på vægge og facader. Kan anvendes på ubehandlede og tidligere behandlede flader, som puds, beton, gasbeton, bygningsplader, glasfibervæv og tapet m.m.

Egenskaber: Superdækkende og meget let at påføre, gulner ikke og giver en særdeles robust og ekstra smudsafvisende overflade som tåler kraftig rengøring. Er velegnet til rum med stor trafik, som gangarealer, kontorer og opholdssrum m.m.

Brugsvejledning: Overfladen skal være ren, tør, fast og afsmitningsfri. Snavsede og tidligere malede flader afrenses for dårligt hæftende maling og rengøres med Grundrens eller fortyndet salmiakspiritus.

Kalk og limfarve afrenses grundigt og svagt afsmitende flader grundes med Vandig Murgrunder.

Algedannelser behandles med Mos- og Algefjerner.

Nikotin-, sod- og vandskjolder grundes med Isolergrund.

Påføring med pensel, rulle eller sprøjte. Første påføring kan fortyndes med max. 20% vand, anden påføring ufortyndet. Værktøj rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug.

Type: Tiksotropisk acrylplastmaling til væg og facade.

Bindemiddel: Kopolymer-acrylatdispersion.

Glansgrad: Mat, glans 6.

Rækkeevne: 8-10 m² pr. liter.

Påføring: Pensel, rulle eller sprøjte.

Tørretid v/20°C og 60% RF: ca. 1/2 - 1 time.

Vægtfylde: ca. 1.400 kg/liter.

Viskositet v/20°C: ca. 45 E1

Tørstofindhold: ca. 52% vol.

Fortynder: Vand.

Vaskbarhed v/DIN test 53778: < 10.000 vaskeslag.

Opbevaring: Frostfrit.

Lagerføres: Hvid og basemalinger.

Sikkerhedsmærkning:

Mal-kode: 00-1

Brandfareklasse: Ikke brandfarlig.

Sundhedsfareklasse: Opbevares utilgængeligt for børn.

De nævnte oplysninger er baserede på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange specielle forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen.