

PRODUKTINFORMATION

Væg- & Murgrunder

Type: Vandbaseret microdispergeret alkalibestandig plastgrunder til inden- og udendørs grunding på gipsplader, gasbeton, puds, sandspartel, eternitplader og teglsten m.v.

Egenskaber: Er velegnet til grunding af dårlig afbunden puds og let afsmittende flader, således at vedhæftning af efterfølgende malingslag forbedres væsentlig.

Samt som grunding på sugende flader før påføring af maling og før opsætning af tapet og glasvæv m.v.

Brugsvejledning: Overfladen skal være tør og grundigt rengjort, tykke lag af kalk og limfarve afrenses grundigt.

Algedannelser og begroninger afrenses og behandles med Mos- og Algefjerner for at forhindre efterfølgende begroninger.

Ved grunding på stærkt sugende bund, samt til afbinding af dårlig bunden overflade, påføres murgrunder ufortyndet. På stærkt sugende bund kan det være nødvendigt med 2 behandlinger.

På svagt sugende bund og ved anvendelse som forlimning før opsætning af tapet og glasvæv, kan fortyndes i forholdet 1:1.

Påføres med pensel rulle eller sprøjte.

Værktøj rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug.

Type: Microdispergeret plastgrunder.

Bindemiddel: Styrenacrylat.

Glansgrad:

Rækkeevne: 5-10 m² pr. Liter afhængig af bundens sugsevne.

Påføring: Pensel, rulle eller sprøjte.

Tørretid v/20o C og 60% RF: ca. 1 - 2 time.

Vægtfylde: 1.0 kg/liter.

Viskositet v/20o C:

Tørstofindhold: ca. 15% vol.

Fortynder: Vand.

Vaskbarhed v/DIN test 53778:

Opbevaring: Frostfrit.

Lagerføres: Blåtonet.

Sikkerhedsmærkning:

Mal-kode: 00-1

Brandfareklasse: Ikke brandfarlig.

Sundhedsfareklasse: Opbevares utilgængeligt for børn.

De nævnte oplysninger er baserede på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange specielle forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen.