

PRODUKTINFORMATION

Vægmaling Glans 5 Acrylplast

Type: Mat acrylplastmaling til indendørs anvendelse på vægge og lofter. Kan anvendes på ubehandlede og tidligere behandlede flader som puds, beton, gasbeton, bygningsplader, glasfibervæv og tapet m.m.

Egenskaber: Superdækkende, gulner ikke og giver en robust overflade med ringe smudsmodtagelighed og god vaskbarhed.

Brugsvejledning: Overfladen skal være ren, tør, fast og afsmitningsfri. Snavsede og tidligere malede flader afrenses for dårligt hæftende maling og rengøres med Grundrens eller fortyndet salmiakspiritus.

Kalk og limfarve afrenses grundigt og svagt afsmittende flader grundes med Vandig Murgrunder.

Nikotin-, sod- og vandskjolder grundes med Isolergrund.

Påføring med pensel, rulle eller sprøjte.

Første påføring kan fortyndes med max. 20% vand, anden påføring ufortyndet.

Værktøj rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug.

Type: Acrylplastmaling til væg og loft.

Bindemiddel: Kopolymer-acrylatdispersion.

Glansgrad: Helmat, glans 5.

Rækkeevne: 8-10 m² pr. liter.

Påføring: Pensel, rulle eller sprøjte.

Tørretid v/20o C og 60% RF: ca. 1/2 - 1 time.

Vægtfylde: ca. 1.400 kg/liter.

Viskositet v/20o C: ca. 50 E1

Tørstofindhold: ca. 58% vol.

Fortynder: Vand.

Vaskbarhed v/DIN test 53778: < 2000 vaskeslag.

Opbevaring: Frostfrit.

Lagerføres: Hvid

Sikkerhedsmærkning:

Mal-kode: 00-1

Brandfareklasse: Ikke brandfarlig.

Sundhedsfareklasse: Opbevares utilgængeligt for børn.

De nævnte oplysninger er baserede på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange specielle forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen.