

## PRODUKTINFORMATION

# Vægmaling Glans 5 Super Acrylplast

**Type:** Mat tiksotropisk acrylplastmaling til anvendelse på lofter og vægge. Kan anvendes på ubehandlede og tidligere behandlede flader som puds, beton, gasbeton, bygningsplader, glasfibervæv og tapet m.m.

**Egenskaber:** Superdækkende, gulner ikke og giver en ekstra robust og smudsafvisende overflade, som tåler jævnlig rengøring. Er velegnet til rum med jævnlig trafik, som opholdsrum, værelser og gangarealer m.m.

**Brugsvejledning:** Overfladen skal være ren, tør, fast og afsmitningsfri. Snavsede og tidligere malede flader afrenses for dårligt hæftende maling og rengøres med Grundrens eller fortyndet salmiakspiritus.

Kalk og limfarve afrenses grundigt og svagt afsmittende flader grundes med Vandig Murgrunder.

Nikotin-, sod- og vandskjolder grundes med Isolergrund.

Påføring med pensel, rulle eller sprøjte.

Første påføring kan fortyndes med max. 20% vand, anden påføring ufortyndet.

Værktøj rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug.

**Type:** Tiksotropisk acrylplastmaling til væg og loft.

**Bindemiddel:** Kopolymer-acrylatdispersion.

**Glansgrad:** Mat, glans 5.

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup> pr. liter.

**Påføring:** Pensel, rulle eller sprøjte.

**Tørretid v/20o C og 60% RF:** ca. 1/2 - 1 time.

**Vægtfylde:** ca. 1.500 kg/liter.

**Viskositet v/20o C:** ca. 55 E1

**Tørstofindhold:** ca. 52% vol.

**Fortynder:** Vand.

**Vaskbarhed v/DIN test 53778:** < 5000 vaskeslag.

**Opbevaring:** Frostfrit.

### Sikkerhedsmærkning:

**Mal-kode:** 00-1

**Brandfareklasse:** Ikke brandfarlig.

**Sundhedsfareklasse:** Opbevares utilgængeligt for børn.

**Lagerføres:** Hvid og basemalinger.

De nævnte oplysninger er baserede på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange specielle forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen.