

PRODUKTINFORMATION

Vævfyllder Glans 5

Type: Mat acrylplastmaling til grunding af glasvæv og glasfilt, samt til grundmaling af stærkt sugende loftplader.

Egenskaber: Superdækkende, flyder godt sammen og giver en robust og vaskbar overflade, som danner en god bund for efterfølgende behandlinger.

Brugsvejledning: Overfladen skal være tør, fast, ren og afsmitningsfri, flader der smitter af grundes med Vandig Murgrunder.

Glasvæv og glasfilt skal være fuldstændig fastsiddende inden behandling og kan eftermales ca. 1 døgn efter opsætning.

En påføring er normalt tilstrækkelig, dog kan det ved påføring på glasvæv med kraftig struktur eller på stærkt sugende bund være nødvendig med 2 påføringer.

Påføring med pensel, rulle eller sprøjte.

Værktøjet rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug.

Type: Acrylplastmaling til grunding af glasvæv og glasfilt.

Bindemiddel: Kopolymer-acrylatdispersion.

Glansgrad: Mat, glans 5.

Rækkeevne: 5-8 m² pr. liter afhængig af bundens sugsevne.

Påføring: Pensel, rulle eller sprøjte.

Tørretid v/20°C og 60% RF: ca. 1 time afhængig af lagtykkelse.

Overmalbar: Efter ca. 6-8 timer.

Vægtfylde: ca. 1.480 kg/liter.

Viskositet v/20°C: ca. 70 E1

Tørstofindhold: ca. 60% vol.

Fortynder: Vand.

Vaskbarhed v/DIN test 53778: < 3000 vaskeslag.

Opbevaring: Frostfrit.

Lagerføres: Hvid

Sikkerhedsmærkning:

Mal-kode: 00-1

Brandfareklasse: Ikke brandfarlig.

Sundhedsfareklasse: Opbevares utilgængeligt for børn.

De nævnte oplysninger er baserede på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange specielle forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen.